



## גן מס' 61 – הר נוף כרמל – דימונה

### תעודה מס' 735

#### פרטי ההזמנה

<p>שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה</p> <p>מענו: דימונה</p> <p>ונבדקה בתאריך: 9.6.24</p>
--

#### בדיקה של

<p>4 מתקני משחקים לילדים מתוצרת שעשועים וספורט המותקנים בגן ציבורי מספר 61</p> <p>בהר נוף כרמל - דימונה</p>
---

#### מהות הבדיקה

<p>לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:          חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"          חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".          חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"</p>
---

<p>תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה</p>
--

<p>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו</p>
--

#### סיכום

<p>המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים שלפיהם נבדקו</p> <p>הערות:</p> <p>1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4 שנים.</p> <p>2. כיסוי השטח באתר בוצע באמצעות – גומי.</p>
--



**המשך תעודת בדיקה מס' 735 גן מספר 61 הר נוף כרמל**

**מתקן מס' 1 – מתקן משולב ממתכת**

המתקן מכיל 4 מגדלים:

- מגדל 1 ע"ג 3 עמודים 3" ממתכת ובגובה 60 ס"מ מפני הקרקע.
- מגדל 2 ע"ג 4 עמודים 3" ממתכת ובגובה 75 ס"מ מפני הקרקע.
- מגדל 3 ע"ג 4 עמודים 3" ממתכת ובגובה 107 ס"מ מפני הקרקע.
- מגדל 4 ע"ג 4 עמודים 3" ממתכת ובגובה 115 ס"מ מפני הקרקע.
- מגדל 5 ע"ג 4 עמודים 3" ממתכת ובגובה 122 ס"מ מפני הקרקע.

- מגדל 1 ו-2 צמודים.
- בין מגדל 2 ל-3 רשת חבלים מרובעים לטיפוס +קיר טיפוס מפלסטיק קשיח +סטופרים.
- מגדל 3 ו-4 צמודים.
- מגדל 4 ו-5 צמודים.

**אל המגדל מחוברים הרכיבים הבאים:**

**מגדל 1**

1. מגלשה ישרה כחולה רחבה מפלסטיק.
2. גרם מדרגות בין 2 מדרגות.

**מגדל 5**

1. מגלשה ישרה כחולה מפלסטיק.
2. גגון 2 ו-5 דו שיפועי ומפלסטיק קשיח.

**מתקן מספר 2 -פצפון קפיצי**

על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע דמוי סוס בחלק הקדמי של הדמות מאחזי ידיים בצורת האות "כ" ושלבי דריכה מפלסטיק. הדמות עשויה פלסטיק קשיח.

**מתקן מספר 3 – "עלה ורד" אלטוס**

בעזרת ברגי דפינה מורכב ע"ג אלמנט קפיצי אנכי לאלמנט זה מורכב צינור עגור ברדיוס 35 ס"מ, בראש הצינור ומשני צדדיו מורכבים ידיות אחיזה ניצבים לצינור המשמשים מאחזי יד.

כנ"ל בתחתית האלמנט מורכבים מאחזים המשמשים מאחזי רגליים. בין מאחזי הידיים לרגליים מושב פלסטיק קשיח משני צידי הדמות). הדמות לנענוע ועגור 2 משתמשים.

**מתקן מספר 4 – נדנדה "משולשת"**

ע"ג חצובת מתכת המעוגנת לקרקע (ע"ג 3 יח' משולש שווה שוקים ממתכת 60/60 +קורה ראשית) מותקן מושב שטוח עם ציפוי גומי + מושב נכים.

המושבים מחוברים לקורה האופקית העליונה באמצעות מערכת מיסוב..

בכבוד רב ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ  
 ח.פ. 515359560